

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR : 463.Peng/SCM/PLN-NPS/2025
TENTANG

PENGADAAN MATERIAL LINE FEED WATER SYSTEM PLTU NII TINASA PLTU KENDARI

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Material Line Feed Water System PLTU Nii Tinasa PLTU Kendari dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

Penyedia Barang/ Jasa yang dapat mengikuti pelelangan ini adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar di VMS (Vendor Management System) PLN NP Services
- b. Pelaksana merupakan pabrik / manufaktur / agen resmi / distributor / workshop atau perusahaan yang didukung pabrik / manufaktur / agen resmi / distributor / workshop yang memiliki pengalaman pengadaan dan pemasangan motor valve (MOV dan Valve) dan telah terapkan dan dibuktikan dengan :
 - Surat dukungan dari manufaktur pabrik / manufaktur / agen resmi / distributor
 - Copy kontrak / PO / BA minimal 2.
 - List pengadaan sebelumnya atau customer reference letter.
- c. Perusahaan manufaktur menerapkan ISO-9001 mengenai Sistem Manajemen Mutu yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku

2. Dilarang Ikut Sebagai Peserta Pelelangan

- a. Mereka yang dinyatakan pailit.
- b. Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (Conflict of interest).
- c. Mereka yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan peserta lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD sebagai peserta lelang) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di antara para peserta atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat.
- d. Sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN Nusantara Power Services
- e. Sedang dalam pengawasan pengadilan, bangkrut, kegiatan usahanya sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan sedang menjalani sanksi pidana.

3. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal : 15 May s/d 23 May 2025
Waktu : Pukul 09 00 s/d 15 00 WIB
Tempat : - PT PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semabung, Gedangan
Sidoarjo
- Melampirkan Surat Pernyataan Minat dan dikirim ke email
pengadaan@pln-npservices.com dan cc ke
pengadaan@pjbservices.com

Dengan diberi subyek :

[Pengadaan Material Line Feed Water System PLTU Nii Tinasa PLTU Kendari](#)

- b. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk *soft copy* .

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 15 May 2025

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services

PIC : Aviv (085230749515)

Lampiran 3	:	Contoh Daftar Rincian Harga
RKS No.	:	463.RKS/SCM/PLN-NPS/2025
Tanggal	:	23 April 2025

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN

No	Nama Pekerjaan/Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Pengadaan Material Line Feed Water System PLTU Nii Tanasa Kendari				
1	MOV202, Inlet HPH Motor : • Tegangan : 380V • Frekuensi : 50 Hz • Speed : 1400 Rpm • Power : 2,3 kW • Arus : 70 dB (A) • Torque : 1200 Valve • Type : Gate Valve • Speed : 18 Rpm • Torque : 40 Nm - 100 Nm • Nominal pipe size : DN 150 (6") • Connection : Flange End • Working temp : ±200°C • Working press : ±8 Mpa • Material : ASTM WCB A 217 • Material seat : ASTM A182F6A • Material disc : ASTM A182F6A • Fluida : Hot Water • Class : 1500 • Include Bolt Nut, Flange & Packing	1	Set		
2	Motorized Operating Valve (MOV 203), Outlet HPH Motor • Tegangan : 380 V • Frekuensi : 50 Hz • Speed : 1400 Rpm • Tegangan : 380 V • Power : 2,3 kW • Arus : 70 dB (A) • Torque : 1200 Valve • Type : Gate Valve • Speed : 18 Rpm • Set torque : 40 Nm - 100 Nm • Nominal Pipe Size : DN 150 (6") • Connection : Flange End • Working Temp : ±200°C • Working Press : ±8 Mpa • Material : ASTM WCB A 217 • Material Seat : ASTM A182F6A • Material Disc : ASTM A182F6A • Fluida : Hot Water • Class : 1500 • Include Bolt Nut, Flange & Packing	1	Set		
3	Motorized Operating Valve (Mov 205), Drain HPH Motor • Tegangan : 380 V • Frekuensi : 50 Hz • Speed : 1400 Rpm • Power : 2,3 kW • Arus : 70 dB (A) • Torque : 1200 Valve • Type : Gate Valve • Speed : 18 Rpm • Set Torque : 40 Nm - 100 Nm • Nominal Pipesize : DN 50 (2") • Connection : Flange End • Working Temp : ±200°C • Working Press : ±8 Mpa • Material : ASTM WCB A 217 • Material Seat : ASTM A182F6A • Material Disc : ASTM A182F6A • Fluida : Hot Water • Class : 1500 • Include Bolt Nut, Flange & Packing	2	Set		
4	Valve Combine Line Inlet Outlet Header BFP & Outlet HPH • Type : Manual Gate Valve • Nominal Pipe Size : DN 200 (8") • Class : 1500 • Connection : Flange End • Working temp : ±200°C • Working press : ±8 Mpa • Material : ASTM WCB A 217 • Material Seat : ASTM A182F6A • Material Disc : ASTM A182F6A • Fluida : Hot Water • Include Bolt Nut, Flange & Packing	3	Set		
5	Balancing Valve Combine Line Inlet Outlet Header BFP & Outlet HPH Type : Gate Valve Nominal Pipe Size : ½ Inch Class : 1500 Material : ASTM A 105 Material Disc : A 105 + 13 Cr Material Seat A 105 + 13 Cr Connection : Weld	5	Set		

No	Nama Pekerjaan/Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
6	Motorized operating valve 103, line feedwater Motor • Tegangan : 380 V • Frekuensi : 50 Hz • Speed : 1400 Rpm • Power : 2,3 kW • Torque : 1200 Nm Valve • Type : Gate Valve • Nominal Pipe Size : DN 100 (4") • Connection : Flange End • Working temp : ±200°C • Working Press : ±7 Mpa • Class : 900 • Material : ASTM WCB A 216 • Material Seat : ASTM A182F6A • Material Disc : ASTM A182F6A • Fluida : Hot Water • Include Bolt Nut, Flange & Packing	1	Set		
7	Control Valve Feedwater Actuator • Model : 361LSB-50 • Tegangan : AC 220 V • Thrust : 16000N • Input Signal : 4-20 mA • Protection level : IP67 Valve • Type / Model : Globe Control Valve • Signal range : 4 – 20 mA • Opening : 40 mm • Material : ASTM WCB A 216 • Material Seat : SUS410 • Material Disc : SUS410 • Nominal Pipe Size : DN 100 (4") • Connection : Flange End • Temperature : ±200°C • Set Temp : 600LB • Fluida : Hot Water • Class : 900 • Pressure : 7 Mpa • Include Bolt Nut, Flange & Packing	1	Set		
8	Control Valve Spray Super Heater Motor • Model : 361LSB-50 • Tegangan : AC 220 V • Thrust : 16000N • Input Signal : 4-20 mA • Protection Level : IP67 Valve • Type / Model : Globe Control Valve • Signal Range : 4 – 20 mA • Opening : 40 mm • Material : ASTM WCB A 216 • Material Seat : SUS410 • Material Disc : SUS410 • Nominal Pipesize : DN 100 (3/4") • Connection : Flange End • Temperature : ±200°C • Fluida : Hot Water • Class : 900 • Pressure : 7 Mpa • Include Bolt Nut, Flange & Packing	1	Set		
9	Valve By Pass Feedwater Motor • Type : - • Tegangan : - • Frekuensi : - • Speed : • Power : - • Arus : - Valve • Type : Manual Gate Valve • Nominal Pipe : DN 50 (2") • Connection : Flange End • Working Temp : ±150°C • Working Press : ±7 Mpa • Material : ASTM WCB A 216 • Material Seat : ASTM A182F6A • Material Disc : ASTM A182F6A • Class : 900 • Fluida : Hot Water	2	Set		

Tanda Tangan & Stempel Perusahaan